

Масла: МС-8п, МС-8РК, ВНИИ НП 50-1-4Ф  
 1. При уровне ниже диапазона риск МАХ по маслощупу дозаправка ОБЯЗАТЕЛЬНА  
 2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 1) запускать изделие с уровнем масла MIN по маслощупу;  
 2) оставлять неплотно ввинченный маслощуп.

# Regulator pumps

ЗАКРЫТО ОТКРЫТО



ДВЕРЬ  
 профилактическая  
 звуковая сигнализация  
 ООО ПТК "Парк"  
 EI 30  
 28 dB  
 С-РУ  
 ПБ05 В.01136  
 Сделано в России  
 8(494)341-4-49-47

ОТКЛ ВКЛ  
 ЗАЩИТА

Ш5

типография  
**kaluga print**

металлографика

ВВОД 2  
 ВВОД 3  
 ВЫХОД 1  
 ВЫХОД 2  
 ВВОД 1  
 А | В | С  
 ВВОД 1  
 А | В | С  
 ВВОД 2  
 А | В | С

**МОТОБЛОК МБ-90М**  
 МОЩНОСТЬ - 4,4 кВт (6 л.с.)  
 МАССА - 165 кг, не более  
 ЗАВОДСКОЙ №  
 МЕСЯЦ ГОД 200

ДВИГАТЕЛЬ №  
 МОЩНОСТЬ л.с. - МАССА 28 кг  
 МЕСЯЦ ГОД 200



Ш 1 Ш 2 Ш 3  
 Ш 1 Ш 2 Ш 3  
 Ш 1 Ш 2 Ш 3

У ГТА  
 С | В | А  
 У ВВ1  
 С | В | А  
 У ВВ2  
 С | В | А  
 У ВВ3  
 С | В | А  
 У Ш1  
 С | В | А  
 У Ш2  
 С | В | А

ООО ПТК "Парк"  
 EI 30  
 28 dB  
 С-РУ  
 ПБ05 В.01136



Завод "Легмаш"  
 КЦЖС-5  
 №  
 2008 г.

МОТОБЛОК МБ-1Д  
 МОЩНОСТЬ С.д.с. МАССА 105 кг  
 ЗАВОДСКОЙ ПОМЕР  
 МЕСЯЦ ГОД 200

ЗАКРЫТО ОТКРЫТО

Масла: МС-8п, МС-8РК, ВНИИ НП 50-1-4Ф  
 1. При уровне ниже диапазона риск МАХ по маслощупу дозаправка ОБЯЗАТЕЛЬНА  
 2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 1) запускать изделие с уровнем масла MIN по маслощупу;  
 2) оставлять неплотно ввинченный маслощуп.